

SIC 3 – Convertorul inteligent pe interfata serial

deister electronic a dezvoltat o solutie completa pentru identificarea automatizata a vehiculelor sau a altor obiecte. Gama tranSpeed include toate componentele de sistem emitatoare de raspunsuri (transpondere), cititoare, controllere, software si toate accesoriile necesare. Aceste produse inovatoare de la tranSpeed ofera identificare fara contact, la distanta indepartata, folosind ultimele tehnologii UHF sau microunde. tranSpeed este ideal pentru parcare si pentru identificarea autobuzelor, trenurilor sau tramvaielor dar si pentru transport de marfa si logistica.



SIC 3

Convertorul inteligent, de mici dimensiuni, SIC 3 pe interfata serial a fost construit special pentru folosirea gamei de cititoare de lunga distanta deister electronic, ex. TSU 25 DB sau TSG 60 DB. Dispozitivul SIC 3 are criptat un protocol deBUS pe cititor pentru a securiza integritatea datelor. Output-ul Sistemului de Acces are un protocol standard sau preferential.

Operarea prin intermediul interfetei RS485 folosind protocolul deBUS permite o lungime a cablului de pana la 1000 m de la cititor catre interfata convertorului folosind un cablu cu doar 4 fire. De aceea, instalarea este recomandata pentru aplicatiile unde usile si barierele sunt foarte distantate.

Convertorul SIC 3 converteste protocolul RS485 deBUS in diverse protocoale RS232.

De ce beneficiati la o prima vedere:

- **Intgritatea datelor intre cititor si SIC**
- **Converteste catre Protocoale Preferentiale**
- **Converteste catre orice Sistem de Control Acces**
- **Cablare pe distante mari catre Reader**
- **Instalare rapida si usoara**

Date tehnice

Dimensiuni:

mm L x l x G 59 x 42 x 14

Protection Class:

IP20

Operare**Temperatura:**

°C (°F) -20...+60 (-4...+140)

umiditate relativa:

% 5...95, non-condens

Cerinta de putere:

10 ... 30 VDC / 40 mA

Interfete:

RS232

Protocoale:

diverse protocoale bidirectionale

Conexiune:

conectori terminal
suruburi
2 x 4-pini